

CS451 VIBRATIONSARM

BESONDERE MERKMALE

- Handgriff mit Vibrationsabsorbieren
- Schnitttiefenunabhängiger Handgriff lässt sich der Größe des Anwenders anpassen.
- Optimale Gewichtsverteilung (Position von Motor und Tank)
- Poly-V-Riemen

IHRE VORTEILE

- Wesentlich verbesserte Arbeitsbedingungen
- Ergonomische Arbeitsposition
- Außergewöhnliche Schnittleistung
- Langlebig, einfache Instandsetzung



CS451 P13

Art.-Nr.	701846 28433
EAN Code 13	5450248 397601
Preis € UVP	2.450,00



13PS



9,6kW



BENZIN

Kraftstoff	Benzin
Motor	HONDA GX390 Zyklon
Motorleistung kW (PS)	9,6kW (13PS)
Blattaufnahme (mm)	Ø 450 x 25,4
Max. Schnitttiefe (mm)	170
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1180 x 538 x 1040
Abnehmbarer Wassertank	25 L
Drehzahl Schneidwelle	2573 min ⁻¹
Anlasser	Seilstart
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	2,8 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	105 dB (A) / 88 dB (A)
Gewicht	112kg

CS451 D7

Art.-Nr.	701846 29089
EAN Code 13	5450248 399049
Preis € UVP	3.890,00



7PS



5kW



BENZIN

Kraftstoff	Diesel
Motor	HATZ 1B30
Motorleistung kW (PS)	5kW (7PS)
Blattaufnahme (mm)	Ø 450 x 25,4
Max. Schnitttiefe (mm)	170
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1180 x 538 x 1040
Abnehmbarer Wassertank	25 L
Drehzahl Schneidwelle	2573 min ⁻¹
Anlasser	Seilstart
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	4,7 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	110 dB (A) / 91 dB (A)
Gewicht	120kg

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



HANDGRIFF INKLUSIVE VIBRATIONS-DÄMPFER



SCHNITTIEFENANZEIGER



POLY-V ANTRIEB.

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHNEIBE FÜR CS451



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
Durchmesser (mm)	450	450	450	450
Bohrung (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	701846 01689	701846 31020	701846 94912	701846 02096
Seite	18	19	46	36